

得分 1 分

得分 1 分

得分 1 分

得分 1 分

得分 1 分

得分 1 分

得分 1 分

得分 1 分

得分 1 分

得分 1 分

○ D. href: “待嵌入页面地址”

得分 2 分

☐ D. `<a href="chapter1&book.html">...</a>`

得分 2 分

● D. title标签

得分 2 分

☐ D. href: “待嵌入页面地址”

得分 2分

● D. 在keywords标签中使用大量关键词有助于提高搜索引擎排名。

得分 2 分

中的样式声明

评测结果 答案

☐ D. {body;color:black}

得分 2 分

☐ D. 20px

得分 2 分

☐ D. `p,h1{color: red;}`

得分 2分



2-11 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

CSS中，padding:10px 20px 30px 40px代表的填充值顺序分别是（）。

- ☒ A. 上、右、下、左
- ☐ B. 上、下、左、右
- ☐ C. 上、左、下、右
- ☐ D. 左、右、上、下

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-12 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

下列哪个是JavaScript中用来定义变量的？

- ☒ A. Var
- ☐ B. Dim
- ☐ C. Int
- ☐ D. char

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-13 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

下列JavaScript方法返回结果正确是（）。

- ☐ A. \*'hello world'.indexOf('o')\*返回5
- ☒ B. \*'hello world'.indexOf('World')\*返回-1
- ☐ C. \*'hello world'.indexOf('world')\*返回7
- ☐ D. \*'hello world'.lastIndexOf('l')\*返回2

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-14 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

JavaScript中，表达式123+'456'的计算结果是()。

- ☒ A. '123456'
- ☐ B. NaN
- ☐ C. '579'
- ☐ D. 579

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-15 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

JavaScript中，表达式'123abc' - '123'的计算结果是（）。

- ☐ A. 'abc'
- ☒ B. NaN
- ☐ C. '123abc'
- ☐ D. null

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-16 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

下列哪个是JavaScript中用来定义变量的？（）

- ☒ A. Var
- ☐ B. Dim
- ☐ C. Int
- ☐ D. char

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-17 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

下列JavaScript标识符是非法标识符的是（）。

- ☐ A. \_temp
- ☐ B. \$e
- ☐ C. 临时变量
- ☒ D. 2a

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-18 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

为链接设置样式时，伪类的正确书写顺序是（）

- ☒ A. a:link, a:visited, a:focus, a:hover, a:active
- ☐ B. a:link, a:focus, a:visited, a:hover, a:active
- ☐ C. a:link, a:focus, a:hover, a:active, a:visited
- ☐ D. a:link, a:active, a:hover, a:focus, a:visited

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-19 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

1. 以下选项中（）是正确的URL。

- ☒ A. <http://www.google.cn/index.html>
- ☐ B. [www.google.cn/greeting.html](http://www.google.cn/greeting.html)
- ☐ C. localhost:8080
- ☐ D. ftp.bupt.edu.cn

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-20 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

有关HTTP协议，下列说法中错误的是（）。

- ☐ A. HTTP是面向事务的应用层协议
- ☐ B. HTTP 1.0协议是无状态的
- ☒ C. HTTP协议本身是无连接的
- ☐ D. HTTP底层必须依赖面向连接的TCP提供的服务

评测结果 答案错误  
得分 0 分

2-21 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

下面是相对路径的是（）。

- ☐ A. <https://www.bupt.edu.cn/img/logo2017.gif>
- ☐ B. c:\index.html
- ☒ C. img/logo2017.gif
- ☐ D. [ftp://202.108.224.2/pub/books/javascript\\_bible.pdf](ftp://202.108.224.2/pub/books/javascript_bible.pdf)

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-22 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

下列JavaScript标识符是合法标识符的是（）。

- ☐ A. sub-string
- ☐ B. this
- ☒ C. \$param
- ☐ D. 2a

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-23 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

有关JavaScript中的相等运算符，下列说法错误的是（）。

- ☒ A. NaN === NaN返回true
- ☐ B. null == undefined返回true
- ☐ C. {} === {}返回false
- ☐ D. [] == []返回fase

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-24 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

有关HTTP状态码，下列说法正确的是（）。

- ☐ A. 1xx:表示成功，如接受或知道了
- ☒ B. 3xx:表示重定向，表示要完成请求还必须采取进一步的行动
- ☐ C. 5xx:表示客户的差错，如请求中有错误的语法
- ☐ D. 4xx:表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求

评测结果 答案正确  
得分 2 分

2-25 分数 2 作者 syw 单位 北京邮电大学

下列元素中，为块级元素的是（）。

- ☐ A. strong
- ☐ B. span
- ☒ C. h2
- ☐ D. input

评测结果 答案正确  
得分 2 分

4-1 分数 2

作者 syw 单位 北京邮电大学

HTTP状态码   代表请求资源不存在，例如：输入了错误的URL。

评测结果 答案正确

得分 2分

4-2 分数 2

作者 syw 单位 北京邮电大学

在HTML中，可以利用   元素插入表单

评测结果 答案正确

得分 2分

4-3 分数 2

作者 syw 单位 北京邮电大学

CSS的注释方法是   。

评测结果 答案正确

得分 2分

4-4 分数 2

作者 syw 单位 北京邮电大学

DNS解析流程分为   和  两种。

评测结果 答案正确

得分 2分

4-5 分数 2

作者 syw 单位 北京邮电大学

是对可以从因特网上访问的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示。

评测结果 答案正确

得分 2分

| 标号  | 标题                                                    | 分数 |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 8-1 | 请简述表单的提交方法GET和POST之间的区别                               | 10 |
| 8-2 | 请简述如下HTTP请求头中各字段的含义。（共计10分）                           | 10 |
| 8-3 | 假设HTML页面的body部分源代码如下，请编写代码，通过操作DOM修改网页CSS，按照步骤实现如下效果。 | 10 |

8-2 请简述如下HTTP请求头中各字段的含义。（共计10分）

分数 10

全屏浏览

请简述如下HTTP请求头中各字段的含义。（共计10分）

GET / HTTP/1.1  
Host: www.example.com  
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0  
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,\*/\*;q=0.8  
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2  
Accept-Encoding: gzip, deflate  
DNT: 1  
Connection: keep-alive  
Upgrade-Insecure-Requests: 1  
If-Modified-Since: Thu, 17 Oct 2019 07:18:26 GMT

8-3 假设HTML页面的body部分源代码如下，请编写代码，通过操作DOM修改网页CSS，按照步骤实现如下效果。 分数 10

全屏浏览

假设HTML页面的body部分源代码如下，请编写代码，通过操作DOM修改网页CSS，按照步骤实现如下效果。

```
<body>
  <div id="d0">
    <span class="hw s0">Hello world 1!</span><br>
    <span class="hw s1">Hello world 2!</span><br>
    <span id='s3'>Hello world 3!</span><br>
    <span id='s4'>Hello world 4!</span><br>
    <span id='s5'>Hello world 5!</span>
  </div>
</body>
```

- (1) 第一步，请设定div下的所有文本前景色都为红色(red)。
- (2) 第二步，请设定Hello world 1!和Hello world 2!的文本前景色为绿色(green)。
- (3) 第三步，请利用CSS组合选择器设定Hello world 3!之后的所有span的前景色都为橙色(orange)。



