



取扱・組立説明書

ガーデンファニチャーセット

MX292209

設置について

- 傾いた場所で使用しないでください。転倒して商品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
- 凹凸のある場所や、すべりやすい場所でのご使用は、転倒によるケガや破損の原因となり危険です。安全を確認の上、平坦で固い場所を選んでご使用ください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 長時間の直射日光や熱は避けてください。使用時以外は外部に出したまま(雨ざらし・陽ざらしにしないで室内にしまってください。変形・変色・変質及びサビの発生原因となります。
- 風の強い日は必ず室内に取り込んでください。

使用について















- 本商品を本来の用途以外には使用しないでください。
- 組み立て、収納をする際は、指や手をはさまないようご注意ください。
- 炎天下でご使用中、製品が熱くなることがありますのでご注意ください。素肌に触れるとヤケドの恐れがあります。
- 商品を改造したり、部品が外れたまま使用しないでください。
- 衝撃の加わるような使用はしないでください。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。破損や事故の原因となります。
- ご使用時には必ず構造部材の変形、破損などを確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- 水漏れ、汗などにより色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- ご使用後は水気や汚れを取り、乾燥させてから湿気紫外線のない所に保ってください。
- 落下させると変形・破損する恐れがあります。運ぶ際はご注意ください、複数人で行うことをお助けいたします。


クリーニングとメンテナンス

- 簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから、水気が残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
- 定期的に固定、連結部分などにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください。

01 /部品明細


▶ 開封してから、部品類の数をご確認のうえ、組立作業を行ってください。
部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。

A  2PCS	B  2PCS	C  2PCS	D  2PCS	E  2PCS		
F  2PCS	M  2PCS	N  2PCS	O  1PC	P  1PC	Q M6*20  8PCS	R  16PCS
			S  8PCS			
AA  16PCS	BB  14PCS	CC  4PCS	DD  2PCS		EE  2PCS	



組み立ての小技：



この溝を部品の穴に嵌め込む時、隣の突起がある部分は外向きです。方向をご確認ください。





方型フックは両部分を接続する用部品です。
まず上の方型の穴を半分に置いて、溝を下の狭い穴に向きます。
そして下に押して、フックを狭い穴に嵌め込んで、固定します。

02 /組立方法



一人掛ける



部品AA x 4を肘掛けAの穴に置いてから下に挿し込んでください。左側は右側の操作を繰り返してください。




部品AA x 3を背もたれBの側面の穴に置いてから下に挿し込んでください。




部品AA x 1を部品Dの側面の穴に置いてから下に挿し込んでください。

7




8




肘掛けAの方型フックを背もたれBの穴（右）に置いてから背もたれBを下に挿し込んでください。

9




左側の肘掛けを完成した部分。

10




肘掛けCの穴（右）を背もたれBの方型フック（左）と合わせます。

11




肘掛けCを下に挿し込んでください。

12




部品Dの方型フックを肘掛けAの穴に置いてから下に挿し込んでください。

13




14




部品Dを右に引いて、方型フックを肘掛けCの穴に置いてから上に挿し込んでください。

15




16




部品BB X7を図のように上から下に挿し込んでください。

17




台座を図のように穴とジョイントを合わせて組み立ててください。

18



部品CCX2、部品DDX1、
部品EEx1図のように嵌め込みます。

テーブルの組み立て




※注意：

この図のテーブルは逆転している状態です。この手順も逆転している状態で作業することがお進めです。

STEP1

部品Nの穴と下の部品Mの穴と合わせてください。




STEP2

滑り止めクッションRを部品Nの穴の前と部品Mの後に別々に付けた後、レンチOでナットSを部品Nの穴の外に固定して、六角レンチPでねじを回します。

STEP3

ほかの三つコーナーはこの操作を繰り返します。



STEP4

上の部品Mを同じように組み立てます。