

Sheets Wordpress Integration

- [Sheets Wordpress Integration](#)
 - [Requisitos](#)
 - [Instalación](#)
 - [Desde Wordpress:](#)
 - [Desde Sheets:](#)
 - [Uso](#)

Este repo contiene la integración en JS entre Wordpress y Sheets, llamada Js Query Loop.

Requisitos

Ambos bajo el mismo dominio: Es crucial que ambos proyectos estén bajo el mismo dominio, sin esto, dado las restricciones de seguridad, las cookies de sesión no se comparten entre dominios distintos. Es posible lograr combinaciones como:

`wordpress.dominio-cool.cl` para el Wordpress y `sheets.dominio-cool.cl` para el Sheets

o

`dominio-cool.cl` para el Wordpress y `sheets.dominio-cool.cl` para el Sheets

HTTPS: Para poder compartir las cookies entre subdominios, se requiere que estos dominios estén bajo el esquema HTTPS. Más en detalle, para que las cookies sean enviadas en una solicitud de sitio cruzado, deben existir y estar configurados los headers `SameSite=None` y `Secure=true`

Instalación

Desde Wordpress:

Se debe agregar en la raíz del proyecto de WordPress los archivos.

- `proxy.php`
- `proxy.conf` (Se puede generar a partir de `proxy.conf.example`)

`proxy.php` es un archivo que permite realizar una comunicación fluida con Sheets de manera indirecta, permitiendo ocultar el destino final de donde se toma información.

Desde Sheets:

1. Se debe habilitar en el CORS.php:

- 'paths' : Se debe agregar los paths disponibles.
 - Ejemplo `'paths' => ['api/*', '/entity/*'],`
- 'allowed_origins' : Se debe especificar la URL del Wordpress desde donde vendrán las peticiones.
 - Ejemplo `'allowed_origins' => ['https://wordpress.dominio-cool.cl'],`
- 'supports_credentials' Se debe establecer en `true` para compartir las cookies de sesión.

- Ejemplo `'supports_credentials' => true,`

2. Se debe configurar las variables `.env`:

- `SESSION_DOMAIN=".dominio-cool.cl"`. Se especifica el dominio, **COMENZANDO CON . (punto)** para que la sesión sea compartida con los subdominios.
- `SESSION_SAME_SITE="none"`. Se establece en "none" para que la sesión no sea estrictamente compartida con únicamente el sitio de Sheets. Para que ésta variable funcione, es requerida la siguiente:
- `SESSION_SECURE_COOKIE=true`. Se establece true para que solo permita conexiones con esquema HTTPS.

Uso

1. Colocar el contenido de `js_query_loop_global.js` dentro de la configuración global de BricksBuilder, esto esta en Bricks -> Ajustes -> Código Personalizado, y en Scripts de cabecera, agregar el contenido del archivo mencionado entre las etiquetas:

```
<script>...</script>
```

2. Posteriormente editando una página de desde el editor de Bricks Builder, acceder a Settings -> Page Settings -> Custom Code, y en la sección Body (footer) scripts, incluir el contenido de `"js_query_loop_page.js"`, igualmente entre las etiquetas

```
<script>...</script>
```

Al pegar los valores, se deben editar dos parámetros:

- Tipo de Entidad: Este es el "id" o "entity_name" del Tipo. Responde a la pregunta de ¿De qué entidad vienen los datos ? de Entidad). Ejem. `'razas_de_perro'`
- CSS Selector: Este es el Selector CSS del elemento a iterar, es decir, que se repetirá por cada fila encontrada. Responde a la pregunta de ¿Cual elemento HTML va a repetirse por cada fila encontrada?. Ejem. `' .js-query-loop-1 '`